



Круглые прямошовные фальцевые воздуховоды (прямые участки)

| Толщина металла | Диаметр, мм | Длина воздуховода, мм | Оцинкованный | Черный Ст3, Ст2 | Нержавеющий AISI 430 | Нержавеющий AISI 304 | Алюминий ВДИАМ | Котельная сталь 20 |
|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 0.5мм | D=100-450 | 1250 | 300 | 250 | 630 | 960 | 300 | |
| | D=160-450 | 2000 | 350 | 300 | 700 | 1050 | 350 | |
| | D=280-450 | 1250, 2500 | 300 | 250 | 630 | 960 | 300 | |
| | D=от 100 до 2000 | До 2500 | 350 | 300 | 700 | 1050 | 350 | |
| 0.7мм | D=500-800 | 1250 | 360 | 300 | 760 | 1230 | 360 | |
| | D=500-800 | 2000 | 390 | 350 | 790 | 1300 | 390 | |
| | D=500-800 | 1250, 2500 | 360 | 300 | 760 | 1230 | 360 | |
| | D=от 100 до 2000 | До 2500 | 390 | 350 | 790 | 1300 | 390 | |
| 1.0мм | D=900-1250 | 1250 | 440 | 390 | 980 | 1650 | 450 | |
| | D=900-1250 | 2000 | 530 | 430 | 1050 | 1750 | 540 | |
| | D=900-1250 | 1250, 2500 | 440 | 390 | 980 | 1650 | 450 | |
| | D=от 100 до 2000 | До 2500 | 530 | 430 | 1050 | 1750 | 540 | |
| 1.2мм | D=1400-2000 | 1250 | 485 | 470 | 1130 | 1970 | 550 | |
| | D=1400-2000 | 2000 | 580 | 520 | 1210 | 2050 | 610 | |
| | D=1400-2000 | 1250, 2500 | 485 | 470 | 1130 | 1970 | 550 | |
| | D=от 100 до 2000 | До 2500 | 580 | 520 | 1210 | 2050 | 610 | |
| 1.4мм | D=100-2000 | 1250 | - | - | - | - | 645 | - |
| | D=160-2000 | 2000 | - | - | - | - | 715 | - |
| | D=280-2000 | 1250, 2500 | - | - | - | - | 645 | - |
| | D=от 100 до 2000 | До 2500 | - | - | - | - | 715 | - |

цена за м2, без фланца и НДС

Примечание:

1. Д – диаметр - только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов
2. Диаметры (100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250) и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.